



TT BOILERS ELEKTRISK DAMPKEDDEL			Type DH2											
			195	234	273	312	351	390	429	468	507	585	720	1000
Nominel effekt (= optaget elektrisk effekt)	kW		195	234	273	312	351	390	429	468	507	585	720	1000
Strømforbrug ved 3 x 400 V	A		281	338	394	450	507	562	619	675	732	844	1040	1450
Dampydelse ved 6 bar overtryk Fødevandstemperatur 20°C	kg/t		255	305	355	405	455	510	560	610	660	785	965	1350
Dampydelse ved 6 bar overtryk Fødevandstemperatur 90°C	kg/t		285	340	400	455	515	570	630	685	740	885	1090	1500
Total Volumen (trykbeholder)	L		400			560			745			910	1250	
Vægt - tom	kg		500			670			730			1300	1800	
Vægt - fuld	kg		900			1230			1475			2200	3100	
Diameter	D	mm	800			900			1000			1000	1200	
Bredde	W	mm	1160			1260			1360			1600	1800	
Længde	L	mm	2050			2100			2150			3200	3600	
Højde	H	mm	1250			1350			1450			1750	2000	
Tilslutning - Damp ved lavtryk udførelse 1 bar overtryk	DN	mm	50		65		80			100	125			
	RG	-	2"		2 1/2"		3"			4"	5"			
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse 6 bar overtryk	DN	mm	25	32	40			50		65	80			
	RG	-	1"	5/4"	1 1/2"			2"		NA	NA			
Tilslutning - Damp ved højtryksudførelse 10 bar overtryk	DN	mm	25		32		40			65	80			
	RG	-	1"		5/4"		1 1/2"			NA	NA			

